

Positie paumelleboring

paumellelegaten (posities uit bovenkant deur)

alle maten in mm

deurhoogte	o.a. voor	1	2	3	4
0 t/m 1899		236	dh - 279	436	x
1900 t/m 2049	2015	236	1736	436	x
2050 t/m 2299	2115	336	1836	536	x
2300 t/m 2315	2315	336	2036	536	1286
2316 t/m 2700		336	dh - 279	736	dh - 1029

Deurhoogte < 2300 mm standaard 2 paumelles. 3e en/of 4e paumelle is optie.

Deurhoogte ≥ 2300 mm standaard 3 paumelles. 4e paumelle is optie.

Svedex adviseert bij tubulaire of massieve (vlasspaan) vulling ten minste 3 paumelles toe te passen.

Brandwerende deuren (30+) < 2300 mm standaard 3 paumelles.

Bij geluidwerende deur $R_{w,p} = 30$ dB standaard 4 paumelles (ongeacht de afmeting van de deur).



Hart krukgat (positie uit onderkant deur)

alle maten in mm

standaard	1050
HCS (Hoppe Compact Systeem)	1075

Dievenpinnen (posities uit onderkant deur type 20+ en 30+)

deurhoogte		1	2	3
1900 t/m 2014		191	1141	dh - 191
2015 t/m 2115		84	1084	1924
2116 t/m 2600		191	1141	dh - 191

