

Match bovenlichtkozijn met afgeslankte bovendorpel, opdek (BO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Type BO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 / +5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
2115 2315	norm						
	630 + 630		1295		1230		1330
	680 + 680		1395		1330		1430
	730 + 730		1495		1430		1530
	780 + 780		1595		1530		1630
	830 + 830		1695		1630		1730
	880 + 880		1795		1730		1830
	930 + 930		1895		1830		1930
		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod		bij 4 mm rod	
		*		*		*	
2115 2315		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod	
		*		*		*	
		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod	
		*		*		*	
		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
		*		*		*	
		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
		*		*		*	
		*		*		*	
		*		*		*	

Sparing hoogte* = Vloer / plafond hoogte (vph).

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.

Kozijnstijl lengte* = Zie onderstaande tabel.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 35 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 70 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 100 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Plafondhoogte	Stijllengte	Plafondhoogte	Stijllengte	Plafondhoogte	Stijllengte	Plafondhoogte	Stijllengte
2320 2330 2340	2290	2470	2430	2590 2600 2610	2560	2740 2750 2760	2710
2350 2360 2370	2320	2480 2490	2440	2620 2630 2640	2590	2770 2780 2790	2740
2380 2390	2350	2500	2460	2650	2610	2800 2810 2820	2770
2400	2360	2510 2520	2470	2660 2670	2620	2830 2840 2850	2800
2410 2420 2430	2380	2530 2540 2550	2500	2680 2690 2700	2650		
2440 2450 2460	2410	2560 2570 2580	2530	2710 2720 2730	2680		