

Maattabel Match deurhoog kozijn, opdek (DO) dubbeldeurs

Dubbeldeurs met sponning/contrasponning

Type DO 2				alle maten in mm			
Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte (-5 / +5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm						
	630 + 630		1295		1230		1330
	680 + 680		1395		1330		1430
	730 + 730		1495		1430		1530
	780 + 780		1595		1530		1630
	830 + 830		1695		1630		1730
	880 + 880		1795		1730		1830
	930 + 930		1895		1830		1930
		bij 4 mm rod*		bij 4 mm rod*		bij 4 mm rod*	
	2115	2133		2100		2148	
2315	2333		2300		2348		
	bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		bij 15 mm rod		
2115	2144		2111		2159		
2315	2344		2311		2359		
	bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		bij 20 mm rod		
2115	2149		2116		2164		
2315	2349		2316		2364		
	bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		
2115	2157		2124		2172		
2315	2357		2324		2372		
	bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		
2115	2164		2131		2179		
2315	2364		2331		2379		

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 14 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 29 mm.

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 35 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.

Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 70 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

* ROD 4 mm niet beschikbaar voor Match DO Diep Zwart