

Toepassing Superlakdeuren in vochtige ruimtes

Alle Svedex Superlak deuren zijn aan de onderzijde behandeld teneinde vochtinwerking te voorkomen. Daardoor zijn de superlak deuren geschikt om te worden toegepast voor toegangsdeuren voor natte cellen (badkamer en toilet) in de woning met inachtneming van onderstaande uitgangspunten;

- Deuren worden toegepast in een badkamer / toilet waar kortdurende verhoogde luchtvochtigheid kan ontstaan. De ruimte wordt altijd goed geventileerd waardoor de verhoogde luchtvochtigheid snel weer naar een normaal RV-niveau van 40 tot 60% gaat (met een maximum van 70%).
- Deuren komen niet direct in contact met spatwater.
Toepassing van spatscherm/douchewand doucheruimtes wordt geadviseerd.

Slecht geventileerde toilet- en/of badkamers waar deuren gemiddeld een langere tijd en/of aan een te hoge luchtvochtigheid worden blootgesteld en/of overmatig in direct contact met spatwater komen, kunnen blijvende beschadiging van de deur opleveren.

In bepaalde woningsituaties komt het voor dat er in de badkamer zich nog een deur bevindt naar een ruimte binnen de badkamer. Bijvoorbeeld een afgesloten toilet of technische ruimte toegankelijk vanuit de badkamer. Svedex raadt deze toepassing af omdat deze deuren gemiddeld minder goed geventileerd zullen worden dan de toegangsdeur naar de badkamer. Door een te langdurig hogere vochtigheid lopen deze deuren meer risico op blijvende beschadiging.

Situatie met deur binnen de badkamer.

