

Inbraakwerende deur voorzien van laklaag, voorberekt.

Gebaseerd op rapportnr:

- R14.0599-1 / R14.0599-2 / R99.154.
- R14.0599-3 (gelijkwaardigheidsverklaring).

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1).
Inbraakwerend klasse 2.

Testresultaat

Inbraakwerend klasse WK2 volgens NEN 5096.

Maximale deurbreedte

1100 mm.

Maximale deurhoogte

2700 mm.

Deurdikte

39 mm.

Draairichting

Links of rechts.

Beplating

Hardboard, HDF dekplaat.

Toplaag afwerking

- Lakafwerking.
- Voorbewerkt.

Vulling

Vlasvezelplaat.
Deur voorzien van stabilisator.

Stijl- en regelwerk

Vuren stijlen en hardhouten of gelijkwaardige onder- en bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd.

Kantafwerking

Open kantafwerking of kantfolie.

Slot

- Dag- en nachtslot KfV 65 PZW din 4 in combinatie met sluitkom KfV 8050-05-41 (in combinatie met houten kozijn).

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

- Match Plus (FF) kozijn alleen in combinatie met Nemef 4109/27 D&N slot.
- Of een minimaal gelijkwaardig gecertificeerd (SKG sterren) enkelvoudig hoofd slot met minimaal een haakschoot. Ook een minimaal gelijkwaardig gecertificeerde (SKG sterren) meerpuntssluiting met minimaal 2 haakschoten is toepasbaar.

Krukken en schilden

SKG** veiligheidsbeslag.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan:

- ten minste drie BSW VRD BB 802, 89x89x3,0 mm kogelscharnieren.
- Bij stalen kozijn min. 3 stuks paumelle scharnieren GLV-B1456 Match Plus.

Of minimaal gelijkwaardig gecertificeerde (SKG sterren) scharnieren.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in:

- hardhouten inmetselekozijn.
- plaatstalen montage kozijn Match Plus, voorzien van dievenpennen DX type DK900B.
Kozijn bevestigd met klemmen en schroeven 6 x 100 mm in bouwmuur.
Kozijn geschikt voor wanddikte 70 en 100 mm.
Stalen kozijn mag ook Match Plus FF zijn.

Opties

Slotkastboring en scharnierkrozingen.

Gewicht

23 kg/m².

Opmerking:

Deur voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden

Spionoog, valdorpel, kabeldoorvoer, opbouwdeurdranger.

Glasopening (<150 mm breed. Hierbij dient minimaal 200 mm aan deurblad rondom de glasopening aanwezig te blijven).

Bovenpaneel boven deur (indien max. 149 mm hoog).