

# Match voor de wand BS maattabel

Match voor de wand schuifdeursysteem met bovenlicht en afgeslankte bovenorpel (BS)

## Breedte type BS (enkeldeurs)

| Deurbreedte<br>(db) | Dagmaat<br>(db - 70) | Vrije doorgang           |                          |                          | Sparingbreedte<br>(db - 5) | Raillengte<br>(2*db) - 30 | Kaplengte<br>(2*db) + 40 |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                     |                      | Breedte 1*<br>(db - 100) | Breedte 2*<br>(db - 150) | Breedte 3*<br>(db - 250) |                            |                           |                          |
| 730                 | 660                  | 630                      | 580                      | 480                      | 725                        | 1430                      | 1500                     |
| 780                 | 710                  | 680                      | 630                      | 530                      | 775                        | 1530                      | 1600                     |
| 830                 | 760                  | 730                      | 680                      | 580                      | 825                        | 1630                      | 1700                     |
| 880                 | 810                  | 780                      | 730                      | 630                      | 875                        | 1730                      | 1800                     |
| 930                 | 860                  | 830                      | 780                      | 680                      | 925                        | 1830                      | 1900                     |
| 980                 | 910                  | 880                      | 830                      | 730                      | 975                        | 1930                      | 2000                     |
| 1030                | 960                  | 930                      | 880                      | 780                      | 1025                       | 2030                      | 2100                     |
| 1080                | 1010                 | 980                      | 930                      | 830                      | 1075                       | 2130                      | 2200                     |
| 1130                | 1060                 | 1030                     | 980                      | 880                      | 1125                       | 2230                      | 2300                     |
| 1180                | 1110                 | 1080                     | 1030                     | 930                      | 1175                       | 2330                      | 2400                     |
| 1230                | 1160                 | 1130                     | 1080                     | 980                      | 1225                       | 2430                      | 2500                     |

(\* breedte 1 , breedte 2 en breedte 3 afhankelijk van resp. sluitkom, verticale greep of horizontale greep)

Optioneel wegschuivend mogelijk, vrije doorgang = dagmaat

## Hoogte type BS

| Deurhoogte<br>(dh) | ROD<br>ruimte onder deur | Stijllengte | Sparinghoogte | Vrije doorgang<br>(dh + 5) |
|--------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 2015               | 27                       | *           | **            | 2020                       |
| 2115               | 27                       | *           | **            | 2120                       |
| 2315               | 27                       | *           | **            | 2320                       |

### Enkele deur

Dagmaat hoogte = Deurhoogte + 5 mm = Vrije doorganghoogte

\*Stijllengte = Vloer/plafond hoogte -40 mm

\*\* Sparinghoogte = Vloer /plafondhoogte

Dagmaatbreedte = Deurbreedte - 70 mm

Sparingbreedte = Deurbreedte - 5 mm

Kozijnbreedte = Deurbreedte + 30 mm

Vrije doorgangbreedte = Deurbreedte - 100 mm \*