

Maattabel Match bovenlichtkozijn met afgeslankte bovendorpel, stomp (BS) dubbeldeurs

Type BS 2			alle maten in mm					
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 /+ 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630 + 630	625 + 625		1286		1218		1318
	680 + 680	675 + 675		1386		1318		1418
	730 + 730	725 + 725		1486		1418		1518
	780 + 780	775 + 775		1586		1518		1618
	830 + 830	825 + 825		1686		1618		1718
	880 + 880	875 + 875		1786		1718		1818
	930 + 930	925 + 925		1886		1818		1918
2115			bij 22 mm rod		bij 22 mm rod		bij 22 mm rod	
2315			*		*		*	
			*		*		*	
2115			bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2315			*		*		*	
			*		*		*	
2115			bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2315			*		*		*	
			*		*		*	

Sparing hoogte* = Vloer / plafond hoogte (vph)

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte* = Vloer / plafond hoogte (vph) - 40 mm (zie tekening).

Sparing breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 36 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 - 32 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) 1 + rijke maat (rm) 2 + 68 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 100 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Plafondhoogte	Stijllengte	Plafondhoogte	Stijllengte	Plafondhoogte	Stijllengte	Plafondhoogte	Stijllengte
2320				2590		2740	
2330	2290	2470	2430	2600	2560	2750	2710
2340				2610		2760	
2350				2620		2770	
2360	2320	2480	2440	2630	2590	2780	2740
2370		2490		2640		2790	
2380							
2390	2350	2500	2460	2650	2610	2800	2770
						2810	
						2820	
2400	2360	2510	2470	2660	2620	2830	2800
		2520		2670		2840	
						2850	
2410		2530		2680			
2420	2380	2540	2500	2690	2650		
2430		2550		2700			
2440							
2450	2410	2560	2530	2710	2680		
2460		2570		2720			
		2580		2730			